

FIXPRO

SANISIL AC

→ MASTIC SILICONE ACÉTIQUE

- Résistance aux moisissures
- Excellente adhérence sur les surfaces émaillées et le verre
- Forte élasticité et stabilité des couleurs



▷ DESCRIPTIF

Sanicil AC est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones.

▷ APPLICATIONS

Applications sanitaires. Pour étancher les joints dans les pièces sanitaires et autres pièces humides (entre douches, baignoires et murs carrelés, entre murs et lavabos, entre sols et toilettes). Pour une adhérence sur matériaux synthétiques, utiliser le Sanisil NT.

▷ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : Polysiloxanes

Densité : 1 g/ml

Consistance : Pâte

Température d'application : +5°C / +40°C

Résistance à la température : -60°C / +180°C

Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air

Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. :

1 - 2 mm après 24H

Formation de peau à 23°C et 50% H.R. : 17 min

Dureté Shore A : ISO 969 : 14

Reprise élastique : ISO 11600 : > 90%

Amplitude de travail : ISO 11600 : 12,5%

Module à 100% élongation : ISO 8339 : 0,34 N/mm²

% résistance à la rupture : ISO 8339 : 130

Durée de conservation du produit non ouvert : 15 mois

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.



Code	Couleur	Vendu par	Gencod	Packaging
396 460	Blanc	1	3600073964604	Vrac gencodé
396 461	Blanc	12	-	Vrac gencodé en carton
396 462	Translucide	1	3600073964628	Vrac gencodé
396 463	Translucide	12	-	Vrac gencodé en carton