

FIXPRO

BATISIL NT

➔ MENUISERIE ET VITRAGE

- Excellente adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Forte élasticité
- Très bonne résistance aux intempéries, basses et hautes températures



▸ DESCRIPTIF

Batisil NT blanc est un mastic silicone neutre alcoxy de haute qualité monocomposant.

▸ APPLICATIONS

Étanchéité des joints dans le bâtiment et la construction (raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu). Joints de dilatation en intérieur et extérieur entre les matériaux de construction usuels.

▸ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : Polysiloxanes

Densité : 1,25 g/ml

Température d'application : +5°C / +40°C

Résistance à la température : -50°C / +150°C

Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air

Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. : 3 mm après 24H

Résistance à la température à court terme : -50°C / +90°C (durcie)

Formation de peau à 23°C et 50% H.R. : 5 min

Dureté Shore A : ISO 868 : 25

Reprise élastique : ISO 7389 : > 90%

Amplitude de travail : ISO 11600 : 25%

Module à 100% élongation : ISO 8339 : 0,35 N/mm²

% Résistance à la rupture : ISO 8339 : 300

Durée de conservation du produit non ouvert : 12 mois

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil



Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sjff.fr

Code	Couleur	Vendu par	Gencod	Packaging
396 468	Blanc	1	3600073964680	Vrac gencodé
396 469	Blanc	12	-	Vrac gencodé en carton
396 470	Transparent	1	3600073964703	Vrac gencodé
396 471	Transparent	12	-	Vrac gencodé en carton