



MASTIBAT +

MENUISERIE ET VITRAGE

- Très bonne adhérence sur les surfaces poreuses, le métal et la céramique
- Facile à appliquer
- Faible odeur, sans solvant ni phtalate
- Stabilité élevée des couleurs

DESCRIPTIF

Mastibat est un mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité, à base de dispersion acrylique.

APPLICATIONS

Étanchéité des joints avec mouvement faible à modéré (max. 12,5%), comme autour des cadres de portes et de fenêtres, des escaliers, des plinthes, des murs, des plafonds... Étanchéité et bouchage de déchirures et fissures. Pour les applications extérieures où les joints doivent être repeints.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : Dispersion acrylique
Densité : 1,62 g/ml
Température d'application : +5°C / +40°C
Résistance à la température : -20°C / +80°C
Système de durcissement : Évaporation d'eau
Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. : 0,5 mm après 24H
Caractère : Plasto élastique
Coefficient de diffusion de vapeur : 5,000

Formation de peau à 23°C et 50% H.R. : 30 min
Dureté Shore A : ISO 969 : 12
Amplitude de travail : ISO 11600 : 12,5%
Résistance à la traction : ISO 8339 : 0,03 N/mm²
% Résistance à la rupture : ISO 8339 : 500
Durée de conservation du produit non ouvert : 15 mois
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil



Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sjff.fr

Code	Couleur	Vendu par	Gencod	Packaging
396 472	Blanc	1	3600073964727	Vrac gencodé
396 473	Blanc	12	-	Vrac gencodé en carton
396 474	Gris	1	3600073964741	Vrac gencodé
396 475	Gris	12	-	Vrac gencodé en carton

