

FIXPRO

QUICKFIX

→ MATÉRIAUX LÉGERS

- Propriétés remplissantes
- Faible odeur
- Sans solvant



► DESCRIPTIF

Quickfix est un mastic colle à base d'élastomère synthétique en émulsion dans l'eau.

► APPLICATIONS

Collage et jointoyage d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé. Collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : Elastomère synthétique en émulsion dans l'eau

Densité : 1,65 g/ml

Consistance : Pâte

Résistance à la température : -25°C / +70°C

Temps ouvert à 23°C et 50% H.R. : 13 à 18 min

COV : < 50g/l

Force de traction bois/bois à 20°C : 45 kg/cm²

Formation de peau à 23°C et 50% H.R. : 40 min

Durée de conservation du produit non ouvert : 12 mois

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil



Code	Vendu par	Gencod	Packaging
396 478	1	3600073964789	Vrac gencodé
396 479	12	-	Vrac gencodé en carton