

FIXPRO

MULTIFIX EXPRESS

→ MASTIC COLLE MULTIMATÉRIAUX

- Développement rapide de la force de collage finale
- Adapté aux conditions météorologiques sèches et humides
- Ne corrode pas les métaux, ne tâche pas la pierre naturelle

► DESCRIPTIF

Multifix Express est un mastic colle à base de MS polymère.
Développement de la force très rapide. Après quelques heures la force finale est obtenue.
Haute résistance finale. Élasticité permanente. Usage intérieur et extérieur.

► APPLICATIONS

Collage et assemblage des menuiseries et poutres dans la construction en bâtiment, des profilés, des ornements, des seuils, des appuis de fenêtre, des plinthes et couvre-joints, des éléments de construction en toiture. On peut manipuler rapidement la pièce collée, comme dans l'industrie de l'ameublement et des encadrements. Collage de matériaux dans l'industrie automobile surfaces colorées et de matériaux transparents pour les applications intérieures.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : MS polymère

Densité : 1,58 g/ml

Nombre de composants : 1

Température d'application : +5°C / +40°C

Résistance à la température : -40°C / +90°C

Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air

Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. :

2,5 - 3 mm après 24H

Formation de peau à 23°C et 50% H.R. : 15 min

Dureté Shore A : ISO 868 : 65

Résistance à la traction : ISO 8339 : 1,4 N/mm²

% résistance à la rupture : ISO 8339 : 50

Teneur en extrait sec : +/- 100%

Durée de conservation du produit non ouvert : 12 mois

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.



Code	Vendu par	Gencod	Packaging
396 482	1	3600073964826	Vrac gencodé
396 483	12	-	Vrac gencodé en carton