

## Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
 Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
 Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse.  
 Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
 Commande par levier Hygiène L.200.  
 Flexibles PEX F3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur garanti 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | F3/8"   |
| Hauteur              | 267 mm  |
| Hauteur de goutte    | 100 mm  |
| Longueur de bec      | 170 mm  |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar   |
| Butée de température | OUI   |
| Finition             | Laiton chromé   |
| Normes               | ACS   |
| Garantie             |    |
| Réparabilité         |    |

### AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Levier Hygiène : commande sans contact manuel
-  Confort d'utilisation : bec orientable

