

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES GAZ INERTE (NOIR)

ISO 3821

Tuyau à utiliser avec du gaz inerte lors d'opérations de soudage coupage et techniques connexes. Également adapté à l'hydrogène, au CO₂, à l'azote pour le soudage coupage. N'est pas adapté au GPL, au gaz naturel ou au MPS.

- > Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant au gaz de soudage
- > Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- > Extérieur : Caoutchouc synthétique noir résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
- > Surface lisse



**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821

Code	Ø int × Ø ext	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
272140612040	6×12 mm	40 m	DFW	1,99

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES PROPANE/BUTANE (ORANGE)

ISO 3821

Tuyau à utiliser avec du propane ou du butane lors d'opérations de soudage coupage et techniques connexes. Également adapté GPL (gaz propane liquéfié), au MPS (Méthylacétylène-propadiène) et au GNC (gaz naturel compressé)

- > Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant au gaz de soudage
- > Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- > Extérieur : Caoutchouc synthétique noir résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
- > Surface lisse



**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821

Code	Ø int × Ø ext	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
272321009131	4×11 mm	50 m	MTO	2,60
272063035206	6,3×13,3 mm	20 m	DFW	2,80
272321063035	6,3×13,3 mm	50 m	DFW	2,80
272080035203	8×15 mm	20 m	DFW	3,00
272321009136	8×15 mm	50 m	DFW	3,00
272321035090	9 ×16 mm	50 m	DFW	3,10
272100035202	10×17 mm	20 m	DFW	3,40
272100035402	10×17 mm	40 m	DFW	3,30
272321311006	10×17 mm	50 m	DFW	3,30

SÉCURITÉ

Conformément aux normes, les tuyaux en caoutchouc n'ont pas de date d'expiration. Il est raisonnable de les remplacer périodiquement en fonction de leur usure et du bon sens. La durée de vie recommandée est de 5 ans maximum à partir de l'installation. La date indiquée sur le produit est la date de fabrication.