

SKIL 8040 GA Décapeur thermique

SKIL®



Puissant décapeur thermique à régulation électronique avec fonction d'éjection de buse et écran LCD



- La régulation électronique du décapeur thermique garantit une température constante
- Fonction d'éjection de la buse pour un remplacement simple et sûr
- Afficheur LCD avec indication des températures réelle et sélectionnée et du débit d'air
- Contrôle constant de la température pour travailler longtemps sans surchauffe
- Fonction Mémoire : garde la dernière température utilisée en mémoire même si l'outil n'est pas branché
- Débit d'air variable réglable sur 5 positions de 250 à 500 l/min
- Utilisation possible en combinaison avec les buses de réduction à faible diamètre de sortie pour les travaux de brasage, débrasage et soudage

Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 2000 W
- Plage de température: 50 °C-650 °C °C
- Débit d'air: 250-500 l/min
- Électronique: Oui

- Poids auto-serrant: 0.8 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz
- Écran LCD: Oui

L'emballage contient

- Décapeur thermique SKIL 8040
- Coffret de transport
- Buse de réduction
- Buse à réflecteur
- Buse de réduction (9 mm)

Dimensions de l'outil

- Longueur de l'outil: 243.0 mm
- Largeur de l'outil: 260.0 mm
- Hauteur de l'outil: 87.0 mm
- Poids net: 0.8 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 342.0x302.0x100.0
- Quantité par carton extérieur: 5
- Par europalette (120 x 80 cm): 60
- Poids brut emballage compris: 2.83 kg

Référence

VA1E8040GA

Code marchandise

8467298500

Code EAN

8719643003751

SKIL 8040 GA Décapeur thermique

SKIL®



Puissant décapeur thermique à régulation électronique avec fonction d'éjection de buse et écran LCD



- La régulation électronique du décapeur thermique garantit une température constante
- Fonction d'éjection de la buse pour un remplacement simple et sûr
- Afficheur LCD avec indication des températures réelle et sélectionnée et du débit d'air
- Contrôle constant de la température pour travailler longtemps sans surchauffe
- Fonction Mémoire : garde la dernière température utilisée en mémoire même si l'outil n'est pas branché
- Débit d'air variable réglable sur 5 positions de 250 à 500 l/min
- Utilisation possible en combinaison avec les buses de réduction à faible diamètre de sortie pour les travaux de brasage, débrasage et soudage

Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 2000 W
- Plage de température: 50 °C-650 °C °C
- Débit d'air: 250-500 l/min
- Électronique: Oui

- Poids auto-serrant: 0.8 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz
- Écran LCD: Oui

L'emballage contient

- Décapeur thermique SKIL 8040
- Coffret de transport
- Buse de réduction
- Buse à réflecteur
- Buse de réduction (9 mm)

Dimensions de l'outil

- Longueur de l'outil: 243.0 mm
- Largeur de l'outil: 260.0 mm
- Hauteur de l'outil: 87.0 mm
- Poids net: 0.8 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 342.0x302.0x100.0
- Quantité par carton extérieur: 5
- Par europalette (120 x 80 cm): 60
- Poids brut emballage compris: 2.83 kg

Référence

VA1C8040GA

Code marchandise

8467298500

Code EAN

8719643003768