

ADAPTATEUR CONCENTRIQUE PP/ALU



APPLICATION : Élément de raccordement assurant la liaison entre la **sortie fumées / entrée air comburant** d'une chaudière étanche à condensation (gaz ou fioul) et le système de conduit concentrique bi-flux. Pour appareils étanches de type C₁, C₃, C₄, C₉ et B_{2xp} (ventouse horizontale ou verticale). Il assure **l'évacuation des produits de combustion** dans le conduit intérieur en polypropylène (PP) et permet l'amenée d'air comburant dans l'espace annulaire du conduit extérieur en aluminium.



Compatible avec la plupart des chaudières du marché

Éléments	Matériau	Caractéristiques techniques
Conduit intérieur	Polypropylène (PP) haute température	Conforme à la norme NF EN 14471 Résistant à 120 °C Résistant aux condensats acides Résistant à la pression jusqu'à 5000 Pa
Conduit extérieur	Aluminium laqué blanc RAL 9016	Assurant la rigidité mécanique et la protection contre les chocs
Joints	EPDM ou silicone haute résistance	Résistants aux acides et à la température ; assurent l'étanchéité gaz et condensats
Assemblage	Emboîtement mâle/femelle dans le sens d'écoulement des condensats	Étanchéité mécanique et thermique renforcée, montage sans colle.

Assemblage dans le sens d'écoulement des condensats.
Vérification de la présence et de l'intégrité des joints avant pose.
Conforme CE

Ø	Réf.
60M/100M à 80F/125F	426080
80M/125M à 100F/150F	428010

Marque : TEN
Conditionnement : carton
Origine : Pays-Bas

