

# CONDUIT FLEXIBLE polypropylène



**APPLICATION :** Le tubage flexible blanc en polypropylène (PP) est un conduit spécialement conçu pour l'évacuation des produits de combustion et la récupération des condensats générés par les chaudières à condensation, qu'elles fonctionnent au gaz ou au fioul. Sa conception en polypropylène, un matériau thermoplastique de haute qualité, traité anti-UV, lui confère une excellente résistance à la corrosion chimique et à la température des fumées humides, caractéristiques essentielles pour les systèmes à condensation.



Ø	Longueur (ml)	Référence
60	50	440150
	25	442550
	12,5	441250
80	80	440880
	50	440180
	25	442580
110	12,5	441280
	25	442510
	15	441510

<b>Matière</b>	Polypropylène
<b>Appareils compatibles</b>	Chaudières condensation
<b>Combustibles adaptés</b>	Gaz et Fioul
<b>Conditions d'installation</b>	Intérieur Installations jusqu'à 30m de hauteur
<b>Température des fumées</b>	120°C maximum
<b>Certification</b>	DTA 14.2/13-1939
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Origine</b>	Pays-Bas
<b>Marque</b>	TEN
<b>Produits livrés</b>	1 couronne
<b>Conditionnement</b>	Carton
<b>Accessoires complémentaires</b>	Étoiles de centrage pour maintien du flexible dans le conduit

