


26PK-5008: Raccord avec etacheité plate 50x6/4 CW617



Informations commerciales

Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :

- Extrêmement résistant à la pression et à la température.
- Excellente résistance mécanique.
- Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.
- Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.
- Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.
- Effondrement possible sans protection supplémentaire.

Certificats

QB (CSTBat), ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, RISE, EMI

Applications

drinkwater, verwarming, koeling, perslucht

Solutions

gebouwinstallaties, industrie

Caractéristiques techniques

Material connection 1	Polyvinylidene fluoride (PVDF)	Bend radius	0 Millimetre
Material quality connection 1	Polyvinylidene fluoride (PVDF) (expired)	Outer pipe diameter connection 1	50 Millimetre
Material connection 2	Brass	Outer pipe diameter connection 2	0 Millimetre
Material quality connection 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Length	125,5 Millimetre
Shape	Straight	Length of connection 1	68 Millimetre
Reducing	No	Working length connection 1	68 Millimetre
Eccentric	No	Wrench width	0 Millimetre
System-specific	Yes	Wrench width union nut	0 Millimetre
Connection 1	Press sleeve	Medium temperature (continuous)	-10 70 Degrees celsius
Contour code connection 1	BE	Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Connection 2	Union nut	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Main colour fitting	Black		
Material sealing	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)		
With buffer stud	Yes		
High tensile strength	No		
Self-sealing	No		
With thermal insulation	No		
Ring stiffness class	Other		
With sealing rings/gaskets	Yes		
Capped	No		
With drain valve	No		
With de-aerator	No		
FM quality mark	No		
DVGW quality mark	Yes		
LPCB quality mark	No		
ULC quality mark	No		
UL quality mark	No		
DIN-CERTCO certificate	No		
VdS quality mark	No		
With approval for TÜV	No		
DVGW quality mark for gas	No		
DVGW quality mark for water	Yes		
KIWA certified	Yes		
Gastec QA mark	No		
KOMO certified	Yes		
Type approval according to BBR/EKS	No		

Produits liés