

## Ruban adhésif toilé

Adhésion sur la plupart des supports

### DESRIPTIF

Ruban adhésif ayant un temps d'adhérence prolongé sur un substrat – jusqu'à 21 jours. Support en toile PE avec de la colle thermofusible. Facile à enlever sans marque visible. Se caractérise par une forte adhérence aux surfaces rugueuses comme le plâtre, le gypse ou les briques. Parfait pour la protection contre la saleté pendant les travaux de plâtrage, de peinture et de gypse. Dédié à un usage intérieur et extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support	PE basse densité
Couleur	Orange
Type de colle	Thermofusible
Largeur	48 mm et 75 mm
Epaisseur	150 µm (EN 1942)
Allongement à la rupture	25 %
Résistance à la tension	17 N / 25 mm
Adhésion à 180°	15 N / 25 mm [ $\geq 10$ ] (EN 1939)
Température d'utilisation	- 10 °C à + 50 °C

### ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
425020	Ruban adhésif toilé - 33 m x 48 mm	3600074250201
425021	Ruban adhésif toilé - 33 m x 75 mm	3600074250218

# FIXPRO



### PACKAGING

Carte brochable