

Perforateur SDS-Plus

HR2600

800 W - 26 mm

2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

2 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur. Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 18 mm
Puissance de frappe	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381606561

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Poignée latérale pivotante à 360 °
- Variateur de vitesse
- Double isolation
- La poignée ergonomique conçue avec une adhérence certaine fournit plus de contrôle et de confort



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

331886-4

Jauge de profondeur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

331886-4

Jauge de profondeur