

Serrure électrique Série 52N - 51N

“BEC-DE-CANE” POUR PORTAIL

UNIVERSELLE, RÉVERSIBLE, RÉGLABLE, MULTIFONCTION...



52N



51N



Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton Ø 26 mm
- 5 goupilles laiton
- Longueur du cylindre 50 mm
- + **Livree prémontée en axe 70 mm, modulable en 50-60-70-80 mm**
- Fabriquée en Italie

Coffre et gâche :

- Acier embouti traité anti-corrosion 20/10^{ème}
- Mécanisme traité anti-corrosion
- Gâche unique pour porte fer ou en bois
- Version avec 2 pènes dormants de course 10+10 et déplacement de 23 mm
- Finition : laquée-marbré gris

Fonctionnement 12V AC 15 W 1,25 A à émission :

- De l'intérieur par clé
- De l'intérieur par la clé et/ou le bouton
- Par commande à distance

Services sur demande :

- + **S'entrouvrant - Organigramme - Sur numéro donné**

+ UNIVERSELLE :

fixation interchangeable avec tous les produits modèles présents sur le marché.

+ RÉVERSIBLE :

la serrure peut-être inversée par un simple réglage.

+ RÉGLABLE :

tous les réglages se font avec la serrure en main, même au dernier moment avant la fixation.

+ MULTIFONCTION :

- cylindre seul
- cylindre et bouton
- bouton seule

Désignations

Références

CYLINDRE SEULE, CYLINDRE + BOUTON, BOUTON SEUL LIVRÉE EN AXE À 70 MM + VERSION TIRANT

Serrure électrique série 52N demi-tour, réversible

52N015

CYLINDRE SEULE, CYLINDRE + BOUTON, BOUTON SEUL LIVRÉE EN AXE À 70 MM + VERSION POUSSANT

Serrure électrique série 51N, réversible

51N015

Platine de pose

050012

Kit pour rallonger de 40 mm maxi le cylindre de Ø 26 mm

003020

En remplacement de la serrure électrique ISEO 2001 : SÉRIE 520