

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise téléphone 8 contacts - Appareillage saillie complet
- Permet le montage d'un module d'essai (RC)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Blanc RAL9003
- Livré bornes ouvertes

### Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

## LES + INSTALLATION

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

## RECOMMANDATIONS / RESTRICTIONS D'USAGES

- Usage en intérieur uniquement

## INFORMATION SUR LA GAMME

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Oui	Direction de sortie	Droit
Montage encastré	Non	Avec protection contre la poussière	Non
Encastrement de canal	Non	Avec résistance terminale	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Type de fixation	Visser	Codage mécanique	Non
Composition	Mécanisme complet avec plaque	Code couleur	Non
Type de connecteur	Autre	Largeur d'appareil	72mm
Avec jacks/coupleurs	Non	Hauteur d'appareil	72mm
Catégorie	3	Profondeur d'appareil	34.2mm
Couleur	Blanc	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Numéro RAL	9003	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Autre	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40°C
Jacks blindés	Non	Temperature de stockage	-5-40°C
Boîtier blindé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Oui	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Non	Traitement antimicrobien	Non
Compatible avec des couvercles tiers	Non	Mode de pose	Saillie
Décharge séparée de câble de traction	Non	Maintien du cable	Non applicable
Type de montage raccordement de blindage	Sans	EAN/Gencode	3245060860387