

## POMPE groupe de surpression

### Groupe de surpression Inox Corps de pompe et réservoir INOX

#### DESCRIPTIF

La pompe fournit automatiquement de l'eau pour les sanitaires dans la maison, mais également pour le jardin. Convient parfaitement à l'extraction à partir de réservoirs comme des puits et à l'accroissement de la pression dans la tuyauterie d'alimentation de la maison. La pompe auto-amorçante domestique est équipée d'un manomètre et d'un contrôleur de pression qui l'activent automatiquement lorsque la pression dans le réservoir est inférieure à la valeur réglée. Cette méthode d'irrigation efficace est donc très économique et respectueuse de l'environnement.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	1000 W
Pression :	4,5 bar
Usage du produit :	Eau claire
Débit :	4,5 m <sup>3</sup> /h
Matière du corps de pompe :	Inox
Matière du corps du réservoir :	Inox
Tension :	220-240 V ~ 50 Hz
Vitesse de rotation :	2850 tr/min
Auto amorçage :	oui
Profondeur maxi. d'aspiration :	7 m
Raccordement aspiration :	26 x 34 Femelle
Raccordement refoulement :	26 x 34 Femelle
Granulométrie :	1mm
Interrupteur :	Oui
Contenance réservoir :	24 l
Pression d'enclenchement :	1,4 bar
Pression d'arrêt :	2,4 bar
Classe de protection :	1
Indice de protection :	IPX4
Pression acoustique :	79 dB
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximun du fluide :	35°C

#### Tableau dimension

Longueur :	592 mm
Largeur :	273 mm
Hauteur :	501 mm
Poids du produit nu :	14 kg
Longueur du câble :	1,5 m
Type de câble :	H07RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup>

#### ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490026	Groupe de surpression M24i	3600074900267



#### COURBE

