

PRESS CONTROL

Press Control PC1

DESRIPTIF

Domaine d'application :

Le Press-Control permet d'automatiser le fonctionnement d'une pompe de surface ou d'une pompe immergée.

Installation :

Le Press Control doit être installé sur le refoulement de la pompe. Il est équipé d'un système hydro électronique assurant la gestion automatique du fonctionnement d'une pompe.

Les filetages de l'entrée et de la sortie d'eau sont en mâle 1" (26x34 mm). Il peut être installé directement en sortie de pompe (avec le raccord 3 pièces fourni) ou entre la pompe et le premier robinet (avec un dénivelé maximum de 15 m).

Il doit être obligatoirement positionné verticalement (les flèches situées sur son corps doivent être positionnées vers le haut).

Le Press Control est équipé d'un clapet anti-retour intégré et d'une protection manque d'eau. Aucun réglage n'est nécessaire (ne pas toucher la vis qui se trouve à l'arrière de l'appareil).

Aucun robinet ou prise d'eau ne doivent être installés entre la pompe et le Press Control.

La pression de redémarrage est pré-réglée à 1,5 bar. La pression de service maxi est de 10 bar et le débit maxi conseillé est de 6 m³/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	220-240 V ~
Intensité maximum	10 A
Fréquence	50 Hz
Raccordement	M 26 x 34
Pression maximum	10 bar
Indice de protection	IP65
Température maximum du fluide	55°C
Longueur du câble	1,5 m
Clapet anti-retour	Oui
Garantie	2 ans

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490033	PRESS CONTROL PC1	3600074900335

CapVert



PACKAGING



EXEMPLE DE MONTAGE

