

Arroseur oscillant convient pour les espaces verts de moyennes ou grandes dimensions. On peut choisir entre 5 zones différentes à arroser, pour un arrosage sur mesure et sans gaspillage d'eau.



- ✓ FONCTIONNE ÉGALEMENT À BASSE PRESSION
- ✓ SÉLECTION DES ZONES ARROSABLES
- ✓ JETS SIMILAIRES À LA PLUIE NATURELLE
- ✓ SYSTÈME DE RÉGLAGE AQUA CONTROL


## DESCRIPTION

Bras oscillant ABS avec système exclusif Aqua Control qui permet de varier la surface de la zone arrosée : version 20 trous à 8 gicleurs réglables (ils peuvent être fermés individuellement afin de régler la zone d'arrosage), moteur hydraulique à engrenages autolubrifiants en résine d'acétale anti-usure. Sur le bouchon de purge, un pic est inséré afin de déboucher les éventuelles impuretés. Nouvelle turbine de grand diamètre très efficace même à basses pressions. Nouveau dispositif de sélection des zones arrosées par crans (5 positions prévues). Traîneau avec éléments aluminium ( $\varnothing$  10 mm). Stable et facile à transporter. Surface irriguée maximale 320 m<sup>2</sup>.

Bar	m <sup>2</sup>	m	l / min
1	100	10,5 x 9,5	10,5
2	215	16,0 x 13,4	15,5
3	305	18,8 x 16,2	19,0
4	320	19,2 x 16,7	21,0



## CONDITIONNEMENT



CODE	EMBALLAGE	CDT	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	VOLUME	POIDS	PCS PALETTE
8753	⊖	3	20 cm	33 cm	30 cm	0,019 m <sup>3</sup>	1,87 kg	144