



Précis et maniable



- Puissant rabot de 710 W pour égaliser les surfaces, chanfreiner et réaliser des feuillures
- Base maniable pour protéger la pièce et les fers réversibles
- Fers réversibles TCT résistants pour une finition impeccable
- Grande molette de réglage de profondeur pouvant également servir de poignée avant supplémentaire pour un contrôle optimal
- Éjection possible des copeaux vers la gauche ou vers la droite en fonction des conditions de travail
- En option : travail sans poussière en raccordant un aspirateur ou un sac à poussière
- Semelle aluminium de haute qualité pour des résultats parfaits
- Rainure en V dans la base en aluminium pour un chanfreinage aisé

Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 710 W
- Largeur de rabotage: 82 mm
- Profondeur de feuillure: 2 mm
- Régime à vide auto-serrant: 16000 rpm
- Poids auto-serrant: 2.6 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

L'emballage contient

- Rabot SKIL 1590
- Fer de rabot TCT réversible (2x)
- Sac de transport
- Sac à poussière
- Guide parallèle

Dimensions de l'outil

- Longueur de l'outil: 345.0 mm
- Largeur de l'outil: 164.0 mm
- Hauteur de l'outil: 173.0 mm
- Poids net: 2.6 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 345.0x195.0x220.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 48
- Poids brut emballage compris: 4.09 kg

Référence

VA1C1590DA

Code marchandise

8467297000

Code EAN

8719643000743



Précis et maniable



- Puissant rabot de 710 W pour égaliser les surfaces, chanfreiner et réaliser des feuillures
- Base maniable pour protéger la pièce et les fers réversibles
- Fers réversibles TCT résistants pour une finition impeccable
- Grande molette de réglage de profondeur pouvant également servir de poignée avant supplémentaire pour un contrôle optimal
- Éjection possible des copeaux vers la gauche ou vers la droite en fonction des conditions de travail
- En option : travail sans poussière en raccordant un aspirateur ou un sac à poussière
- Semelle aluminium de haute qualité pour des résultats parfaits
- Rainure en V dans la base en aluminium pour un chanfreinage aisé

Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 710 W
- Largeur de rabotage: 82 mm
- Profondeur de feuillure: 2 mm
- Régime à vide auto-serrant: 16000 rpm
- Poids auto-serrant: 2.6 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

L'emballage contient

- Rabot SKIL 1590
- Fer de rabot TCT réversible (2x)
- Sac de transport
- Sac à poussière
- Guide parallèle

Dimensions de l'outil

- Longueur de l'outil: 345.0 mm
- Largeur de l'outil: 164.0 mm
- Hauteur de l'outil: 173.0 mm
- Poids net: 2.6 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 345.0x195.0x220.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 48
- Poids brut emballage compris: 4.09 kg

Code marchandise

8467297000

Référence

VA1E1590DA

Code EAN

8719643000736