

PULVERISATEUR

Pulvérisateur électrique sur batterie**DESCRIPTIF**

Le pulvérisateur électrique à batterie Capvert est équipé d'un ensemble d'accessoires que vous pourrez utiliser pour l'entretien de vos jardins, le désherbage, la lutte contre les parasites ainsi que pour les traitements de façades ou de toitures. Il possède deux lances (une télescopique en acier laiton et une en polypropylène), un harnais réglable et un système de portage ergonomique et confortable. Différentes buses sont livrées et s'adaptent en fonction de votre utilisation (jet plat, simple tête et double tête). Le pulvérisateur est livré avec une batterie lithium-ion 20 V - 4Ah et un chargeur. Il est aussi équipé d'un interrupteur et d'un variateur, idéalement situé sur le côté de l'appareil qui vous permet de réguler la pression jusqu'à 6,5 bar maximum en fonction de votre utilisation. Le niveau de charge de la batterie est visible grâce à quatre voyants LED et le réservoir d'une capacité de 16 l est équipé d'un filtre. Le tuyau renforcé d'une longueur de 1,20 m et la poignée avec blocage facilitent l'utilisation régulière de ce pulvérisateur qui répond aux normes EN ISO 19932-1 et 19932-2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Capacité du réservoir :	16 l
Pression de travail :	6,55 bar maximum
Pression réglable :	2,06 à 6,55 bar (30-95 Psi)
Chargeur :	Rapide 220-240 V ~ 50 Hz
Batterie :	4 Ah - 20 V
Niveau de charge :	Voyant LED
Débit maximum :	180 l/h
Débit minimum :	90 l/h
Débit buse mono tête :	68,4 l/h à 5,5 bar
Débit buse à jet plat :	76,8 l/h à 5,5 bar
Débit double tête :	89,4 l/h à 5,5 bar
Débit en laiton	81 l/h à 5,5 bar
Indice de protection :	IP 54

**ACCESOIRES**

PULVERISATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Niveau acoustique :	≤80 dB
Capacité résiduelle technique :	50 ml
Capacité de pulvérisation par charge :	+ / - 20 remplissages
Système de portage sur le dos :	Ergonomique et rembourré
Harnais :	Réglable
Longueur du tuyau :	1,2 m
Température de fonctionnement :	5 à 45°C maximum
Dimensions :	33,5 x 26 x 58 cm
Poids à vide :	3 kg
Poids avec liquide, batterie et chargeur	20,76 kg

ÉLÉMENTS LIVRES

- 1 lance télescopique en acier inoxydable
- 1 lance en plastique
- 1 poignée avec blocage
- 1 tuyau de 1,20 m
- 1 buse à jet plat
- 1 buse à tête simple
- 1 buse à tête double
- 1 buse de pulvérisation de brouillard
- 1 Chargeur
- 1 Batterie 4 Ah
- 1 pulvérisateur de 16 l



PACKAGNG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BATTERIE

Tension nominale	20 V
Tension de charge standard	21 V (max. 21,5 V)
Résistance interne :	: ≤200 mΩ
Tension de coupure de décharge :	13,75 V
Température de fonctionnement	charge = 0 ~ 45 °C décharge = -20 ~ 45 °C
Température de stockage :	1 mois = -20~45 °C 3 mois = -20~35 °C 12 mois = 0~30 °C
Humidité de stockage	≤40 %
Dimensions :	125 x 90 x 80 mm
Poids :	0,62 kg

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
566129	Pulvérisateur électrique 16 l - 20 V	3600075661297
566135	Batterie 20 V pulvérisateur électrique	3600075661358