

BATTERIE ET CHARGEUR PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE CAP VERT

(Code: 566 129)



1 BATTERIE LITHIUM

- Modèle de produit : 20 V-4000 mAh
 Modèle de batterie : code 566 135
- 4000m Ah
- Capacité nominale : 4 000 mAh (minimale = 3800 mAh)
- Tension de charge standard : 21 V (max. 21,5 V)
- Résistance interne : ≤200 mΩ
- Tension de coupure de décharge : 13,75 V
- Température de fonctionnement :
- charge = $0 \sim 45$ °C / décharge = $-20 \sim 45$ °C
- Température de stockage :
- 1 mois = -20~45 °C
- $-3 \text{ mois} = -20 \sim 35 \, ^{\circ}\text{C}$
- 12 mois = 0~30 °C
- Humidité de stockage ≤40 %
- Dimensions: 125 x 90 x 80 mm
- Poids : 0,62 kg





² CHARGEUR

- Entrée 100-240 Vca 50/60 Hz
- Prises d'entrée : Prises EU
- Fréquence : 47-63 Hz
- Puissance d'entrée à vide <0,5 Watts
- · Courant d'entrée 0,6 A maximum SORTIE
- Mode de charge en deux étapes : mode DC-HV
- Sortie nominale 21 Vcc (+/-0,2 V), 1 A (+/-0,1 A)
- Courant constant (CC): 1 A
- Plage de tension: 12-20,5 V
- Tension constante (CV) : 20,5-21 Vdc, courant : 1 A chute à 0,15 A
- Puissance de sortie maximale 21 W
- Coupure de courant 0,15A(+/-0,1A) -15% DC
- Protection de sécurité : surcharge, surintensité, surtension, court-circuit

	Code	Désignation	Packaging	GENCOD
1	566 135	Batterie pulvérisateur Capvert - 21 V	Boîte gencodée	3600075661358
2	566 136	Kit de joints pour pulvérisateur - Capvert - 3, 5 et 8 l	Boîte gencodée	3600075661365