FICHE TECHNIQUE

ARRIMAGE

Système d'arrimage 3,5T

Permet de fixer une charge lourde sur une remorque ou un plateau.

DESCRIPTIF

Système d'arrimage complet composé d'une longueur de sangle avec un crochet bord de rive et d'un cliquet équipé d'une sangle avec un crochet bord de rive d'une longueur totale de 8, 10 ou 12 mètres en fonction de la référence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale	8 - 10 ou 12 mètres
Largeur de sangle	50 mm
Matière de la sangle	100% polyester
Résistance de la sangle	5250 daN
TMU à plat	1750 daN
TMU au frottement	3500 daN
% d'élongation	7 %
Effort de tension normalisé	SHF 50 daN / STF 350 daN
Type de cliquet	A rochets
Système d'accroche	Crochets bord de rive
Diamètre des crochets	11,40 mm
Résistance des crochets	2500 daN
Ergonomie de la poignée	2 poignées gainées grip
Norme	EN 12195-2
Notice fournie	Oui avec indication des caractéristiques techniques

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
601108	**Système d'arrimage 3,5 T - Outibat - Longueur 8 m**	**3536576011081**
601110	**Système d'arrimage 3,5 T - Outibat - Longueur 10 m**	**3536576011104**
601533	**Système d'arrimage 3,5 T - Outibat - Longueur 12 m**	**8427573194325**

PACKAGING

Film plastique avec étiquette autocollante
Un cerclage plastique
Une notice papier