



-----,---€

ÉLECTROLYSE DU SEL ZOUTELEKTRYLOSE

Les **électrolyseurs au sel** produisent du chlore pour la désinfection des piscines à partir du sel. L'électrolyse du sel présente plusieurs avantages : elle génère et dose automatiquement le chlore dans la piscine et évite le stockage et la manipulation du produit chimique.

Zoutelektrylose-installaties genereren chloor voor zwembaddesinfectie uit zout. Zoutelektrylose heeft verschillende voordelen: het genereert en doseert automatisch chloor in het zwembad en vermindert de opslag en behandeling van de chemische stof.



GSS25

Électrolyse du sel pour les piscines hors sol jusqu'à 25m³. Connecteurs : 32 - 38 mm
Zoutelektrylose voor Bovengrondse zwembaden tot 25m³. Connectoren: 32 - 38 mm

MESURE DE CONTRÔLE
CONTROLEMETING
33 x 37,5 x 26 cm

MESURE DE L'ÉLECTROLYSEUR
CHLORINATOR METING
Ø 16 x 16 x 34 cm

SALINITÉ MOYENNE
GEMIDDELD ZOUTGEHALTE
3 g/l

POIDS DU CONTRÔLE
CONTROLE GEWICHT
5 kg

POIDS DE L'APPAREIL DE
CHLORATION
GEWICHT CHLORINATOR
1,300 kg

PRODUCTION DE CHLORE
CHLOORPRODUCTIE
5 gr/h


EMBALLAGE E MIS SUR PALETTE VERPAKKING EN PALLETTISERING

TYPE TYPE
Boîte lithographiée
Gelithografeerde doos

MESURE
AFMETINGEN
41 x 41 x 32 cm

TYPE TYPE
Europeen
Europees

DISTRIBUTION PALLET
PALLETDISTRIBUTIE
5 couches - lagen x 2
Emballage/verpakking: 10



UNITÉ
EENHEDEN
1

VOLUME
VOLUME
0,054 m³

UNITÉ
EENHEDEN
10 und/pallet

VOLUME
VOLUME
1,68 m³

POIDS
GEWICHT
6,295 Kg

MESURE
AFMETINGEN
123 x 82 x 175 cm

POIDS
GEWICHT
82,95 Kg



GARANTIE GARANTIE



*Sauf extension de garantie selon les pays.

*Behalve verlenging van de garantie afhankelijk van het land.

CODE EAN EAN CODE

GSS25



SERVICE APRÈS-VENTE DIENST NA VERKOOP

Les demandes de service après-vente ne peuvent être effectuées que via notre site web : <https://www.grepool.com/fr/apres-vente>

Aanvragen voor dienst na verkoop kunnen alleen via onze website worden gedaan: <https://www.grepool.com/nl/na-verkoop>