piscines Océa

ubbink

Caractéristiques

Dim. extérieur : 510 cm
Dim. intérieur : 460 cm
Hauteur : 120 cm
Volume d'eau : 15,7 m³
Surface de nage : 15,0 m²

Modèle	Océa 510
Article n°. EU	**7504559**
Liner	Liner 75/100 ème à fond plat coloris uni Bleu adriatique
EAN CODE	8 711465 045599

Modèle	Océa 510
Article n°. EU	**7504569**
Liner	Liner 75/100 ème à fond plat coloris uni Beige
EAN CODE	8 711465 045698

Modèle	Océa 510
Article n°. EU	**7504733**
Liner	Liner 75/100 ème à fond plat coloris uni Gris
EAN CODE	8 711465 047333

Les équipements de la piscine Océa 510

Filtration à sable 6,0 m³/h -D400	Echelle extérieure bois 4 marches amovible (sécurité enfants).	Echelle intérieure inox 3 marches.	Feutre de fond anti bactérien 200 g/m²	Feutre de paroi 170 g/m²	Finition aluminium anodisé de coin

La dalle béton de la piscine Océa 510



STRUCTURE 15* Ans GARANTIE GUARANTEE

LINER ≤ 0,75 mm 2 Ans GARANTIE GUARANTEE

ACCESSOIRES 2 Ans GARANTIE GUARANTEE

* 15 ans de garantie contre le pourrissement, les champignons et attaque des insectes xylophages.

L'ensemble de nos modèles répond aux nouvelles normes européennes mises en place en 2015 :

FSC www.fsc.org FSC® C110992 The mark of responsible forestry

Le FSC® est une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif, créée pour promouvoir la gestion de la forêt dans le monde. La marque FSC conçu un système de certification qui mobilise les forces du marché en offrant aux consommateurs une façon de créer un impact positif sur les forêts et les communautés à travers leurs décisions d'achat. UBBINK® est certifié FSC par un organisme de certification indépendant avec le code de la chaîne de détention CU-COC-820704.

Produits conformes aux normes **EN 16582-1 / 16582-3/ EN 16713-1** (tests réalisés par les Laboratoires Pourquery de Lyon, France et par IFTS - **Institute de la Filtration et des Techniques Séparatives**, Foullayronnes, France)

Il existe trois façons d'installer votre piscine bois. Hors-sol, semi-enterrée et enterrée. Le choix dépend de l'inclinaison et de la dureté du terrain, de vos possibilités de terrassement, ainsi que de l'esthétique recherchée.

Hors-sol sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...). A l'exception des modèles rectangulaires.

Semi-enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)



Enterrée sur dalle béton
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)

Pour les piscines semi-enterrée ou enterrée il est nécessaire de poser un film plastique alvéolé isolant (type DELTA MS non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.