

# Les bâches de sécurité



Les bâches sont absolument nécessaires pour votre piscine, d'une part pour la protection de la qualité de l'eau de baignade ; lors des périodes d'hivernage ou d'absence. Elles évitent les dépôts de feuilles mortes, d'insectes ou autres intrus apportés naturellement par le vent.


Elle permettent également de conserver la chaleur de l'eau, ce qui n'est pas négligeable si l'on désire se baigner le matin...

Les bâches UBBINK sont d'une qualité supérieure à la norme requise. Elles sont traitées anti fongiques et anti UV.



## Couverture d'hivernage de sécurité

Couverture d'hivernage de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans durant l'hiver. Ce produit est conforme à la norme **NF P 90-308**.




Crochets de fixation et visserie en inox fournis avec la bâche de sécurité ainsi que les sandows brevetés.



L'accrochage se fait par oeillets à chaque extrémité sur la première largeur et un oeillet tous les 65 cm environ sur la deuxième largeur.



Les bâches sont prédécoupées pour permettre l'insertion des supports de l'échelle inox.



**Attention !**  
Pour les modèles allongés, positionnement de l'échelle inox limité aux margelles indiquées en rouge.



Ces couvertures d'hivernage ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,70x5,70 m. Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de chaque couverture. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.

**Poids :** Modèles étanches : Environ 0,55 kg/m<sup>2</sup>

**Manipulation :** Deux personnes sont nécessaires à l'installation ou à la dépose de la couverture.

**Pose :** 5 à 15 minutes selon modèle - **Dépose :** 5 minutes.

Article n°-EU	EAN CODE	Désignation
7514388	3 700151 482263	Bâche de sécurité 550 g 410 cm NF P 90-308
7514083	3 700151 482270	Bâche de sécurité 550 g 430 cm NF P 90-308
7504236	8 711465 042369	Bâche de sécurité 550g, 450 cm NF P 90-308
7514084	3 700151 482287	Bâche de sécurité 550 g 510 cm NF P 90-308
7514600	3 700151 482294	Bâche de sécurité 550 g 580 cm NF P 90-308
7504235	8 711465 042352	Bâche de sécurité 550 g, 300 x 490 cm NF P 90-308
7504245	8 711465 942454	Bâche de sécurité 550 g, 335 x 485 cm NF P 90-308
7504266	3 700151 442663	Bâche de sécurité 550 g 355 x 505 cm NF P 90-308
7504244	8 711465 042444	Bâche de sécurité 550 g, 355 x 550 cm NF P 90-308
7514085	3 700151 484205	Bâche de sécurité 550 g 550 x 400 cm NF P 90-308
7514086	3 700151 482300	Bâche de sécurité 550 g 400 x 610 cm NF P 90-308
7504232	8 711465 042321	Bâche de sécurité 550 g 400 x 640 cm NF P 90-308
7504240	8 711465 042406	Bâche de sécurité 550 g 400 x 670 cm NF P 90-308
7504229	8 711465 042291	Bâche de sécurité 550 g 400 x 820 cm NF P 90-308
7504279	8 711465 042796	Bâche de sécurité 550 g 470 x 820 cm NF P 90-308
7514094	3 700151 440768	Bâche de sécurité 550 g 470 x 860 cm NF P 90-308
7504239	8 711465 942393	Bâche de sécurité 550 g, 300 x 555 cm NF P 90-308
7504242	8 711465 042420	Bâche de sécurité 550 g 350 x 505 cm NF P 90-308
7504268	3 700151 442687	Bâche de sécurité 550 g 350 x 650 cm NF P 90-308
7504269	3 700151 442694	Bâche de sécurité 550 g 500 x 800 cm NF P 90-308
7504281	8 711465 042819	Bâche de sécurité 550 g 500 x 1100 cm NF P 90-308
7504282	8 711465 042826	Bâche de sécurité 550 g 350 x 1550 cm NF P 90-308