

PoolFilter Set

300 2.5 m³/H



Les piscines Ubbink® vous proposent un groupe complet de filtration (Filtration à sable + pompe). Le principe de la filtration à sable est le suivant :

L'eau est aspirée de la piscine (**skimmer**/prise balai) par la **pompe** puis envoyée, par l'intermédiaire de la **vanne 4 ou 6 voies**, selon le modèle, dans la cuve où se trouve le medium filtrant : du **sable**. Sous pression, l'eau traverse le sable. Elle se décharge alors de la plupart des impuretés qu'elle contient avant de traverser les crépines et remonter vers la vanne par le **tube collecteur**. Elle est enfin renvoyée vers le bassin.

Un **manomètre** est présent sur la vanne multivoies pour indiquer la pression dans la cuve. Quand la pression indiquée par le manomètre est 2 fois supérieures à la pression initiale, il faut procéder au lavage du filtre. Cette opération s'effectue en manipulant la poignée de la vanne multivoies moteur éteint.



Modèle	Pool Filter Set 300-2.5 m ³ /h TOP Valve
Article n°. EU	7504641
EAN CODE	8 711465 046411

La distance entre la piscine et le raccord électrique (prise électrique) doit être supérieure à 3,50 m.

Tested in accordance to NF-P 90-318 / NF-P90319

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Pool Filter Set 300-2.5 m ³ /h TOP Valve
Article n°. EU	7504641
POMPE	TP 25
Puissance de la pompe	0.25 HP / 0.18 kW
FILTRE A SABLE	
Diamètre extérieur du filtre	300 mm (12")
Débit (colonne d'eau 8 m)	max. 2.5 m ³ /h
Pression du système	max. 3,5 bar
Remplissage au sable silicieux filtrant (1)	max. 25 kg
Grain du sable (EN 12904:2005)	0,40 – 1,25 mm
Vanne à voies multiples	
Vanne	4 voies
Raccords d'aspiration et de refoulement	1 1/2"
Fonctions	Hiver / Filtration / Lavage / Rinçage
Accessoires inclus	
Support filtre + pompe	1
Kit de fixation (quincaillerie)	1
Connection tuyau pompe	1
Manomètre	1
Raccord de tuyau 38 mm	2
Raccord de tuyau 50 mm	2
Garantie	2 ans

