

# PoolFilter Set

# 500 9.0 m<sup>3</sup>/H




Les piscines Ubbink® vous proposent un groupe complet de filtration (Filtration à sable + pompe). Le principe de la filtration à sable est le suivant :

L'eau est aspirée de la piscine (**skimmer**/prise balai) par la **pompe** puis envoyée, par l'intermédiaire de la **vanne 4 ou 6 voies**, selon le modèle, dans la cuve où se trouve le medium filtrant : du **sable**. Sous pression, l'eau traverse le sable. Elle se décharge alors de la plupart des impuretés qu'elle contient avant de traverser les crépines et remonter vers la vanne par le **tube collecteur**. Elle est enfin renvoyée vers le bassin.

Un **manomètre** est présent sur la vanne multivoies pour indiquer la pression dans la cuve. Quand la pression indiquée par le manomètre est 2 fois supérieures à la pression initiale, il faut procéder au lavage du filtre. Cette opération s'effectue en manipulant la poignée de la vanne multivoies moteur éteint.



Modèle	PoolFilter Set 500 - 9,0m <sup>3</sup> /h
Article n°. EU	7504643
EAN CODE	 8 711465 046435

La distance entre la piscine et le raccord électrique (prise électrique) doit être supérieure à 3,50 m.

Tested in accordance to NF-P 90-318 / NF-P90319

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Pool Filter Set 500-9,0 m <sup>3</sup> /h TOP Valve
Article n°. EU	7504643
POMPE	TP 75
Puissance de la pompe	0.75 HP / 0.56 KW
<b>FILTRE A SABLE</b>	
Diamètre extérieur du filtre	500 mm (19")
Débit (colonne d'eau 8 m)	max. 9.0 m <sup>3</sup> /h
Pression du système	max. 3,5 bar
Remplissage au sable silicieux filtrant (1)	max. 75 kg
Grain du sable (EN 12904:2005)	0,40 – 1,25 mm
<b>Vanne à voies multiples</b>	
Vanne	6 voies
Raccords d'aspiration et de refoulement	1 1/2"
Fonctions	Hiver / Filtration / Lavage / Rinçage / Circulation / Fermé
<b>Accessoires inclus</b>	
Support filtre + pompe	1
Kit de fixation (quincaillerie)	1
Connection tuyau pompe	1
Manomètre	1
Raccord de tuyau 38 mm	2
Raccord de tuyau 50 mm	2
Garantie	2 ans

