

Piscine TROPIC : Dimensions et montage

Dimensions Piscine TROPIC Octogonale



Modèle	Dimensions ext.	Dimensions int.	Hauteur*
Octogonale One 505	505 cm	470 cm	120 cm

* margelles incluses


Volume et surface du plan d'eau

Modèle	Volume d'eau	Surface du plan d'eau
Octogonale One 505	17,20 m ³	15,64 m ²

Livraison avec rendez-vous

Livraison par Transporteur spécialisé dans la livraison à domicile de matériel volumineux. Camion équipé d'un chariot élévateur embarqué.

Vous réceptionnez 2 palettes



Colisage piscine TROPIC Octogonale 505

Montage facile et rapide en 2 jours

Votre piscine est livrée avec une notice de montage claire ; grâce à son système d'assemblage intuitif, vous pourrez monter facilement votre piscine en bois octogonale ! Assembler sa piscine devient un jeu d'enfant !

Piscine Bois TROPIC One 505



Fabriquée en France, hors-sol, semi-enterrée ou enterrée

La piscine TROPIC, c'est LA piscine familiale, pratique et facile à vivre, qui s'intègre harmonieusement à tous les espaces et qui dure longtemps. Livrée avec une échelle intérieure Inox 3 marches et une échelle extérieure bois 4 marches.

A la différence du modèle Tropic 505 classique, la Tropic One 505 peut être installée hors-sol, ainsi qu'enterrée ou semi-enterrée.

La piscine TROPIC Octogonale saura s'adapter à tous les jardins !



Une structure par emboîtement en pin massif autoclave Classe IV

La piscine bois TROPIC octogonale est livrée complète et prête à installer. Grâce à sa structure empilable par emboîtement, elle se pose facilement.

La piscine TROPIC est en authentique pin du Nord massif, un bois dur et quasi imputrescible qui a poussé lentement, dans des forêts scandinaves gérées de manière durable et labellisées PEFC. C'est l'assurance d'une longévité et d'un investissement sur du long terme. Toutes les structures TROPIC sont traitées autoclave Classe IV CTB B+ SP, le plus haut niveau de traitement.



BVCert. 9605845





L'équipement de filtration de votre piscine bois

Groupe de filtration :

- Débit de 5,2 m³/h en sortie de buse de refoulement, - Filtre à sable P-FI Ø 400, traité anti UV,
- Vanne 6 voies,
- Pompe de filtration équipée d'un préfiltre ; puissance 0,33 kW.

Buses de refoulement et skimmer

- 1 buse de refoulement,
- 1 skimmer



Liner et tapis de sol

- Liner 75/100ème Bleu France
- Feutre de protection à placer sous le liner de votre piscine, à fixer au sol et sur les parois

Équipements de série d'une piscine TROPIC

Équipement	
Margelle simple pin, épaisseur 28 mm, largeur 195 mm	inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4 : épaisseur (tolérance + ou - 1mm)	45 mm
Epaisseur de liner	75/100ème
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmers P-PM Corps	1
Nombre de buses de refoulement	1
Connectique hydraulique en 38 mm non-enterrable	inclus
Filtre à sable	P-FI
Diamètre du filtre à sable	400 mm
Débit à la buse de refoulement	5,20 m ³ /h
Quantité fournie de sable	25 Kg
Vanne 6 voies : filtrage, lavage, rinçage, circulation, vidange, fermé	inclus
Echelle intérieure inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Feutre de protection	inclus

Garanties de série des piscines TROPIC

Détail des garanties	Durée
Structure bois	10 ans
Pièces à sceller	10 ans
Filtre	5 ans
Échelle	2 ans
Liner	2 ans
Pompe	2 ans

