

FICHE TECHNIQUE

TÉ ÉGAL - À VISSER

Laiton



Cette gamme de raccords té filetés à visser est conçue pour la réalisation de dérivations fiables sur les réseaux de distribution. La connexion femelle permet un montage simple sur des éléments filetés compatibles, facilitant l'intégration dans différents types d'installations.

Fabriqués en laiton, ces raccords offrent une bonne résistance mécanique et sont adaptés aux contraintes des installations professionnelles. Ils supportent une pression de service maximale de 25 bar, répondant aux exigences courantes des réseaux techniques.

Ces raccords té sont destinés aux installations de chauffage ainsi qu'aux installations pour air comprimé, où fiabilité et sécurité du montage sont essentielles. Leur conception à visser en fait une solution pratique et polyvalente pour les réseaux nécessitant une dérivation propre et maîtrisée.

- Raccord té fileté à visser pour dérivation de réseau
- Connexion femelle adaptée aux assemblages filetés
- Fabrication en laiton pour une bonne résistance mécanique
- Pression de service maximale : 25 bar
- Destiné aux installations de chauffage et réseaux d'air comprimé

Code	Filetage	Vendu par	GENCOD
226 346	F3/8"	10	-
226 347	F1/2"	10	-
226 348	F3/4"	10	-
226 349	F1"	10	-
130 212	F3/8"	1	5052740178902
130 220	F3/4"	1	8056098011895
130 233	F1"1/4	1	5052740168804
130 250	F2"	1	5052740165407
130 215	F1/2"	1	8050148241249
130 226	F1"	1	8050148241263
130 240	F1"1/2	1	3523830005863