



Borne haute SAXO LED 8W 3000K

Borne extérieure IP65, hauteur 100cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h

Code : **50562**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	360 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	500 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	62.5 lm/W
Mode de montage	Sol - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	100000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2850 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA	Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Connecteur étanche 2 sorties.
LOR (Light Output Ratio)	67 %	Câblage	Ig 25cm VDE H05RN-F 4X2,5mm ²
Facteur de puissance	0,99		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	