


AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

 Nom du titulaire
 Holder name

CALEFFI SPA

 229 25 STRADA REGIONALE
 28010 FONTANETO D'AGOGNA
 Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

 Référence(s) Commerciale(s) | **CALEFFI**
 Commercial reference(s)

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
<https://database.cstb.fr>

CSTB

le futur en construction


 Décision de Certification / Certification decision N° **457-25/1**

 Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **457-24/1**

 Décision d'admission initiale **457-M1-90/2** du **01/07/1990**

 Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

 Date de décision : **18/02/2025**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON


En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: NF EN 12729

Documents techniques / Technical documents: DT045-03

Disconnecteurs BA à brides / Backflow preventer BA flanged ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type
Gamme / Range: 575				
Forme / Shape: Droit / Straight				
575005	18 ACC LY 438	A03i	50	FF
575006	18 ACC LY 395	A03j	65	FF
575008	18 ACC LY 395	A03k	80	FF
575010	18 ACC LY 395	A03l	100	FF
575066	18 ACC LY 395	A03j	65	FF
575105	23ACCLY673	A07i	50	—
575106	23ACCLY673	A07j	65	—
575108	23ACCLY673	A07k	80	—
575110	23ACCLY673	A07l	100	—

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: **NF EN 12729**

Documents techniques / Technical documents: **DT045-03**

Disconnecteurs BA filetés / Backflow preventer BA threaded ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 574						
Forme / Shape: Droit / Straight						
574004	19ACCLY219	A01d	15	KK	OV25	I
574006	19ACCLY219	A01f	25	KK	Non NF	I
574040	19ACCLY219	A02d	15	KK	Non NF	I
574050	19ACCLY219	A02e	20	KK	Non NF	I
574600	19ACCLY219	A02f	25	KK	Non NF	I
574700	19ACCLY219	A02g	32	KK	Non NF	I
574800	19ACCLY219	A02h	40	KK	Non NF	NA
574900	19ACCLY219	A02i	50	KK	Non NF	NA
Gamme / Range: 580						
Forme / Shape: Droit / Straight						
580004	20 ACC LY 563	A07d	15	KK	49314	I
580040	20 ACC LY 563	A04d	15	KK	OV25	I
580050	20 ACC LY 563	A04e	20	KK	OV25	I
580060	20 ACC LY 563	A04f	25	KK	OV32	I
580070	20 ACC LY 563	A04g	32	KK	OV32	I
Forme / Shape: Rob. Amont / Upstream stop valve						
580240	20 ACC LY 563	A06d	15	OEM	OV25	I
580250	20 ACC LY 563	A06e	20	OEM	OV25	I
Forme / Shape: Vertical / Vertical						
580104	20 ACC LY 563	A05d	15	OEM	49314	I
580150	20 ACC LY 563	A05e	20	OEM	OV25	I

DISCONNECTEURS CA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: **NF EN 14367**

Documents techniques / Technical documents: **DT045-04**

Disconnecteurs CAa / Backflow preventor CAa

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Dim Raccordement	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Connection Dimension	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 573							
Forme / Shape: _ / _							
573415	23ACCLY655	C02d	15	JJ	1/2'	—	I
573515	23ACCLY655	C02e	20	JJ	3/4'	—	I

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DISCONNECTEURS CA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: NF EN 14367

Documents techniques / Technical documents: DT045-04

Disconnecteurs CAb métallique / Backflow preventer CAb - Metal body

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	Type Raccords	Dim Raccordement	Type Robinet	Insert
Reference	ACS	Cstb Reference	Fitting Type	Connection Dimension	Type Of Tap	Cartridge
Gamme / Range: 572						
Forme / Shape: _ / _						
29048	18 ACC LY 864	B05	J-OEM	M10*1,5/OEM	_	Non NF
29260	18 ACC LY 864	B06	JJ	M10*1,5	_	Non NF
29352	18 ACC LY 864	B07	OEM	OEM	_	Non NF
29353	18 ACC LY 864	B08	OEM-J	OEM/M10*1,5	_	Non NF
39400	18 ACC LY 864	B02	JJ	M10*1,5	_	Non NF
39810	18 ACC LY 864	B09qc	AC	M10-3/8'	_	Non NF
49660	18 ACC LY 864	B14cb	MM	3/8'-1/4'	_	Non NF
59712	18 ACC LY 864	B01q	AC	M10	_	Non NF
H0003272	18 ACC LY 864	B13q	JJ	M10	_	Non NF
H0004027	18 ACC LY 864	B15q	JJ	M10*1,5/M10*1	_	Non NF
Gamme / Range: 572200						
Forme / Shape: _ / _						
59714	18 ACC LY 864	B11qc	AC	M10-3/8'	_	Non NF
Gamme / Range: 572201						
Forme / Shape: _ / _						
49327	18 ACC LY 864	B09	OEM-M	OEM-1/4'	_	Non NF
Gamme / Range: 572210						
Forme / Shape: _ / _						
59754	18 ACC LY 864	B12q	AC	M10	_	Non NF

DISCONNECTEURS CA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: NF EN 14367

Documents techniques / Technical documents: DT045-04

Disconnecteurs CAb plastique / Backflow preventer CAb - Plastic body

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	Type Raccords	Dim Raccordement	Type Robinet	Insert
Reference	ACS	Cstb Reference	Fitting Type	Connection Dimension	Type Of Tap	Cartridge
Gamme / Range: C572						
Forme / Shape: Droit / Straight						
C572001(39902)	//	B03	OEM	OEM	_	_
C572002(29566)	//	B04	OEM	OEM	_	_

Produits certifi  s par le CSTB / CSTB Certified products

CLAPETS DE NON RETOUR ANTIPOLLUTION / ANTIPOLLUTION CHECK VALVE

Normes / Standards: NF EN 13959

Documents techniques / Technical documents: DT045-06

Clapets de non retour controlables, EA file  t  s / Controllable anti-pollution check-valves, EA, threaded ends

R��f��rence Commerciale	ACS	R��f��rence Cstb	DN	Longueur (Mm)	Orifice	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Length (Mm)	Port	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 3046								
Forme / Shape: Coud�� / Elbow								
304644	23ACCLY387	042d	15		BI/BI	AE	NV20	I
304654	23ACCLY387	042e	20		BI/BI	AE	NV25	I
Gamme / Range: 3045								
Forme / Shape: Droit / Straight								
304540	23ACCLY387	001d	15	68	BIBI/BIBI	JJ	59639	I
304550	23ACCLY387	002e	20	78	BIBI/BIBI	JJ	NV20	I
304560	23ACCLY387	002f	25	90	BIBI/BIBI	JJ	NV25	I
304570	23ACCLY387	003g	32	110	BIBI/BIBI	JJ	IN032	I
304580	23ACCLY387	003h	40	120	BIBI/BIBI	JJ	IN040	��
304590	23ACCLY387	003i	50	150	BIBI/BIBI	JJ	IN050	��
Gamme / Range: 3046								
Forme / Shape: Droit / Straight								
304601	23ACCLY387	024d	15	58	BI/BI	AE	59639/B	I
304602	23ACCLY387	056d	15	58	P/P	AE	49754	I
304611	23ACCLY387	054d	15	58	BI/BI	MM	59639/B	I
304640	23ACCLY387	011d	15	78	Bp/Bp	AE	59639	I
304642	23ACCLY387	031d	15	78	BI/BI	AE	59639	I
304645	23ACCLY387	066d	15	78	BI/BI	AE	49754	I
304646	23ACCLY387	046d	15	78	P/P	AE	49754	I
304650	23ACCLY387	012e	20	81	Bp/Bp	AE	NV20	I
304660	23ACCLY387	012f	25	89	Bp/Bp	AE	NV25	I
304670	23ACCLY387	012g	32	100	Bp/Bp	AE	NV32	I
304680	23ACCLY387	012h	40	105	Bp/Bp	AE	NV40	I

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

CLAPETS DE NON RETOUR ANTIPOLLUTION / ANTIPOLLUTION CHECK VALVE

Normes / Standards: NF EN 13959

Documents techniques / Technical documents: DT045-06

Clapets de non retour non controlables, EB incorporable / Non-controllable anti-pollution check-valves, EB, cartridge

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Limitation	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Flow Limitation	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 49314							
Forme / Shape: _ / _							
49314	19 ACC LY 609	N77e	20	H	—	—	I
Gamme / Range: 49754							
Forme / Shape: _ / _							
49754	19 ACC LY 609	N36d	15	H	—	—	I
Gamme / Range: 59639							
Forme / Shape: _ / _							
59639	19 ACC LY 609	N11d	15	H	—	—	I
Gamme / Range: 59639/B							
Forme / Shape: _ / _							
59639/B	19 ACC LY 609	N04d	15	H	—	—	I
Gamme / Range: 59742							
Forme / Shape: _ / _							
59742	19 ACC LY 609	N25d	15	H	—	—	I

CLAPETS DE NON RETOUR ANTIPOLLUTION / ANTIPOLLUTION CHECK VALVE

Normes / Standards: NF EN 13959

Documents techniques / Technical documents: DT045-06

Doubles clapets de non retour controlables EC / Controllable double check-valves, EC

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Longueur (Mm)	Orifice	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Length (Mm)	Port	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 304841								
Forme / Shape: Droit / Straight								
304841	24ACCLY387	Q01d	15		BI/BI	JJ	59639	—

Traduction des valeurs de caractéristiques / Translating Feature Values TEST

Code	Valeur en Français	Valeur en Anglais
Forme/Shape		
RobAm	Rob. Amont	Upstream stop valve
RobAm/Av	Rob. amont et aval	Upstream and downstream stop valve
RobAv	Rob. Aval	Downstream valve
Sur rail	Sur rail	rail-mounted

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Vertical	Vertical	Vertical
Type raccords/Fitting Type		
AA	Avec 2 raccords filetés sans épaulement	With 2 threaded fittings without shoulder
AC	Mâle-Femelle	Male-Female
AE	Ecrou tournant-mâle	Swivel nut-Male
BB	Avec 2 raccords filetés avec épaulement	With 2 threaded fittings with shoulder
CA	Femelle-mâle	Female-Male
CC	Raccord compression	Compression fitting
DD	A 2 manchons alésés à souder	With 2 weld-in bore sleeves
EA	Mâle-écrou tournant	Male-Swivel nut
ECEC	Ecrou tournant-écrou tournant	Swivel nut-Swivel nut
EK	Ecrou tournant-union mâle	Swivel nut-male
ER	Clapet pour Rail	Rail-mounted Check valve
FF	A brides	With flanges
FF-MM	Double filetage FF-MM	Double threaded FF-MM
H	Incorporable	Cartridge
JJ	Femelle-femelle	Female-Female
J-OEM	Femelle-OEM	Female-OEM
KK	A 2 raccords union mâle	With 2 male union fittings
LL	A 2 raccords union femelle	With 2 female union fittings
MM	Mâle-mâle	Male-Male
MM+C	Mâle-mâle + raccords coniques	Male-Male + conical connection
M-OEM	Mâle-OEM	Male-OEM
MSNAP	Mâle*SNAP	Male*SNAP
MSP	Mâle-connexion rapide	Male-Fast connection
OEM	OEM	OEM
OEM-J	OEM-femelle	OEM-Female
OEM-M	OEM-mâle	OEM-Male
Orifice/Port		
BI	Bouchon laiton	Brass cap
Bp	Bouchon plastique	Plastic cap
P	Purge	Purge

Nota : Disconnecteur BA Ref. 575066 DN60 : DN 65 percé 60/ DN 65 Perforated 60