




Rév. 02/2025

RACCORDS À SERTIR POUR TUBE MULTICOUCHE

RACCORDS À SERTIR POUR TUBE MULTICOUCHE



GAMME DE FABRICATION

RACCORD À ÉCROU TOURNANT, FILETAGE GAZ - JOINT PLAT



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	812.14.10	14X2	3/8" F
	812.16.10	16X2	3/8" F
	812.14.20	14X2	1/2" F
	812.16.20	16X2	1/2" F
	812.20.20	20X2	1/2" F
	812.16.30	16X2	3/4" F
	812.18.30	18X2	3/4" F
	812.20.30	20X2	3/4" F
	812.26.30	26X3	3/4" F
	812.26.40	26X3	1" F
	812.32.50	32X3	1" 1/4 F

RACCORD À ÉCROU TOURNANT, FILETAGE GAZ - JOINT EUROCONUS



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	963.16.30	16X2	3/4" F *
	963.18.30	18X2	3/4" F *
	963.20.30	20X2	3/4" F *
	963.26.30	26X3	3/4" F *

* Filetage G 3/4" Euroconus UNI-EN-ISO 228

RACCORD À ÉCROU TOURNANT, FILETAGE STANDARD RBM



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	826.14.00	14X2	RBM *
	826.16.00	16X2	RBM *
	826.18.00	18X2	RBM *
	826.20.00	20X2	RBM *

* Filetage standard RBM W 24,5x19F

RACCORD À ÉCROU TOURNANT, FILETAGE W28X18F



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	962.14.00	14X2	W28x19F *
	962.16.00	16X2	W28x19F *
	962.18.00	18X2	W28x19F *
	962.20.00	20X2	W28x19F *
	962.26.00	26X3	W28x19F *

* Filetage Withworth W28x19F

RACCORD DROIT INTERMÉDIAIRE



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	671.14.00	14X2	-
	671.16.00	16X2	-
	671.18.00	18X2	-
	671.20.00	20X2	-
	671.26.00	26X3	-
	671.32.00	32X3	-
	671.40.00	40X3,5	-
	671.50.00	50X4	-
	671.63.00	63X4,5	-

RACCORD DROIT RACCORD FEMELLE GAZ



Produit

Référence

Dim. A

Dim. B

672.14.20

14X2

1/2" F

672.16.20

16X2

1/2" F

672.18.20

18X2

1/2" F

672.20.20

20X2

1/2" F

672.16.30

16x2

3/4" F

672.18.30

18X2

3/4" F

672.20.30

20X2

3/4" F

672.26.30

26X3

3/4" F

672.26.40

26X3

1" F

672.32.40

32X3

1" F

672.40.40

40X3,5

1" F

672.40.50

40X3,5

1" 1/4 F

672.50.60

50X4

1" 1/2 F

672.63.70

63X4,5

2" F

RACCORD DROIT RACCORD MÂLE GAZ



Produit

Référence

Dim. A

Dim. B

673.14.10

14X2

3/8" M

673.16.10

16X2

3/8" M

673.14.20

14X2

1/2" M

673.16.20

16X2

1/2" M

673.18.20

18X2

1/2" M

673.20.20

20X2

1/2" M

673.16.30

16x2

3/4" M

673.18.30

18X2

3/4" M

673.20.30

20X2

3/4" M

673.26.30

26X3

3/4" M

673.26.40

26X3

1" M

673.32.40

32X3

1" M

673.40.50

40X3,5

1" 1/4 M

673.50.60

50X4

1" 1/2 M

673.63.70

63X4,5


2" M

RACCORD COUDÉ INTERMÉDIAIRE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	674.14.00	14X2	-
	674.16.00	16X2	-
	674.18.00	18X2	-
	674.20.00	20X2	-
	674.26.00	26X3	-
	674.32.00	32X3	-
	674.40.00	40X3,5	-
	674.50.00	50X4	-
	674.63.00	63X4,5	-

RACCORD COUDÉ RACCORD FEMELLE GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	675.14.20	14X2	1/2" F
	675.16.20	16X2	1/2" F
	675.18.20	18X2	1/2" F
	675.20.20	20X2	1/2" F
	675.18.30	18X2	3/4" F
	675.20.30	20X2	3/4" F
	675.26.30	26X3	3/4" F
	675.26.40	26x3	1" F
	675.32.40	32X3	1" F
	675.40.50	40X3,5	1" 1/4 F
	675.50.60	50X4	1" 1/2 F

RACCORD COUDÉ RACCORD MÂLE GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	676.14.20	14X2	1/2" M
	676.16.20	16X2	1/2" M
	676.18.20	18X2	1/2" M
	676.20.20	20X2	1/2" M
	676.18.30	18X2	3/4" M
	676.20.30	20X2	3/4" M
	676.26.30	26X3	3/4" M
	676.26.40	26x3	1" M
	676.32.40	32X3	1" M
	676.40.50	40X3,5	1" 1/4 M

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	677.14.00	14X2	-
	677.16.00	16X2	-
	677.18.00	18X2	-
	677.20.00	20X2	-
	677.26.00	26X3	-
	677.32.00	32X3	-
	677.40.00	40X3,5	-
	677.50.00	50X4	-
	677.63.00	63X4,5	-

RACCORD EN T RACCORD FEMELLE CENTRAL GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	678.14.20	14X2	1/2" F
	678.16.20	16X2	1/2" F
	678.18.20	18X2	1/2" F
	678.20.20	20X2	1/2" F
	678.18.30	18X2	3/4" F
	678.20.30	20X2	3/4" F
	678.26.30	26X3	3/4" F
	678.32.30	32X3	3/4" F
	678.32.40	32X3	1" F
	678.40.40	40X3,5	1" F
	678.50.40	50X4	1" F
	678.40.50	40X3,5	1" 1/4 F

RACCORD EN T RACCORD FEMELLE LATÉRAL GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	679.14.20	14X2	1/2" F
	679.16.20	16X2	1/2" F
	679.18.20	18X2	1/2" F
	679.20.20	20X2	1/2" F
	679.18.30	18X2	3/4" F
	679.20.30	20X2	3/4" F
	679.26.30	26X3	3/4" F
	679.32.40	32X3	1" F

RACCORD EN T RACCORD MÂLE CENTRAL GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	680.14.20	14X2	1/2" M
	680.16.20	16X2	1/2" M
	680.18.20	18X2	1/2" M
	680.20.20	20X2	1/2" M
	680.18.30	18X2	3/4" M
	680.20.30	20X2	3/4" M
	680.26.30	26X3	3/4" M
	680.32.30	32X3	3/4" M
	680.26.40	26X3	1" M
	680.32.40	32X3	1" M
	680.40.40	40X3,5	1" M
	680.40.50	40X3,5	1" 1/4 M

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE VOIE RÉDUITE LATÉRALE



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	851.16.00	16X2	14X2
	851.20.10	20X2	16X2
	851.26.10	26X3	16X2
	851.26.20	26X3	20X2
	851.32.10	32X3	16X2
	851.32.00	32X3	20X2
	851.32.20	32X3	26X3

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE VOIE RÉDUITE CENTRALE ET LATÉRALE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	851.14.10	16X2	14X2
	851.16.40	18X2	16X2
	851.16.10	20X2	16X2
	851.18.10	20X2	18X2
	851.16.90	26X3	16X2
	851.20.70	26X3	20X2
	851.20.90	32X3	20X2
	851.26.40	32X3	26X3

RACCORD DROIT INTERMÉDIAIRE VOIE RÉDUITE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	890.16.00	16X2	14X2
	890.18.00	18X2	14X2
	890.18.10	18X2	16X2
	890.20.10	20X2	16X2
	890.20.20	20X2	18X2
	890.26.00	26X3	16X2
	890.26.10	26X3	18X2
	890.26.20	26X3	20X2
	890.32.00	32X3	16X2
	890.32.10	32X3	20X2
	890.32.20	32X3	26X3
	890.40.10	40X3,5	32X3
	890.50.10	50X4	32X3
	890.50.00	50X4	40X3,5
	890.63.10	63X4,5	40X3,5
	890.63.00	63X4,5	50X4

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE VOIE RÉDUITE CENTRALE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	851.14.00	16X2	14X2
	851.14.20	18X2	14X2
	851.14.50	20X2	14X2
	851.16.20	18X2	16X2
	851.16.30	20X2	16X2
	851.18.00	20X2	18X2
	851.16.60	26X3	16X2
	851.18.20	26X3	18X2
	851.20.20	26X3	20X2
	933.16.00	32X3	16X2
	851.18.30	32X3	18X2
	851.20.40	32X3	20X2
	851.26.00	32X3	26X3
	851.40.10	40X3,5	26X3
	851.40.00	40X3,5	32X3
	851.50.20	50X4	26X3
	851.50.00	50X4	40X3,5
	851.63.40	63X4,5	26X3
	851.63.20	63X4,5	40X3,5

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE DOUBLE VOIE RÉDUITE LATÉRALE




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	851.18.40	18X2	16X2
	851.20.00	20X2	16X2
	851.26.50	26X3	20X2
	851.32.30	32X3	26X3

RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE TRIPLE RÉDUCTION




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B	Dim. C
	999.20.00	26X3	20X2	16X2

RACCORD COUDÉ À BRIDE LONGUEUR STANDARD STANDARD RACCORD FEMELLE GAZ




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	853.04.00	16X2	1/2" F
	853.04.20	18X2	1/2" F
	853.04.10	20X2	1/2" F

RACCORD COUDÉ À BRIDE LONGUEUR STANDARD STANDARD RACCORD FEMELLE GAZ- XL77 MM




Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	853.04.90	16X2	1/2" F

RACCORD À BRIDE DÉSAITÉ RACCORD FEMELLE GAZ



Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	852.04.00	16X2	1/2" F
	852.04.30	20X2	1/2" F

ÉTRIERS AVEC RACCORDS À SERTIR RACCORD FEMELLE GAZ 1/2"

Produit	Référence	Dim. A	Dim. B
	1253.04.00	16X2	80*
	1253.04.20	16X2	150*
	1253.04.10	16X2	160*
	1253.04.60	20X2	150*
	1253.04.50	20X2	160*

* entraxe raccords mm

DESCRIPTION

L'utilisation des **raccords à sertir** simplifie significativement les opérations de raccordement du tube multicouche.

L'assemblage est rapide et propre grâce à l'absence totale de matériaux d'étanchéité, pâtes et liquides lubrifiants.

L'étanchéité mécanique s'obtient par déformation de la douille en laiton ou acier inoxydable par pressage avec l'outil prévu.

La pression d'extraction dépasse largement la pression d'exercice du tube multicouche.

La calotte isolante est transparente et permet de s'assurer de l'insertion correcte du tube dans le raccord.

N.B. Pour un assemblage correct, le tube doit être inséré jusqu'au contact de la calotte isolante.

UTILISATION

Les **raccords à sertir** RBM permettent de raccorder le tube en polyéthylène multicouche RBM Tita-fix.

Les **raccords à sertir** RBM sont utilisés dans la réalisation d'installations de distribution d'eau froide / chaude, à usages sanitaires ou de chauffage.

GAMME DE FABRICATION

Les **raccords à sertir** sont fabriqués dans une gamme étendue de dimensions et de formes pour répondre à tout type d'exigence. (consulter le paragraphe « Gamme de fabrication » de cette fiche technique).




Figure 1
Schéma de composition du raccord à sertir.


CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corps	Laiton nickelé extérieurement CW 617N UNI EN 12165
Joints d'étanchéité	EPDM PEROX
Douille serre-tube	Acier inoxydable
Calotte diélectrique de serrage	PE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'exercice max.	+ 95 °C
Pression d'exercice max.	10 bars (1000 kPa)

ACCESSOIRES

	Référence	Description
	1542.XX.X0	Tube multicouche RBM Tita-fix en rouleaux et en barres. Disponible en versions PE-Xc/Al/PE-RT et PE-RT/Al/PE-RT
	1545.XX.X0	
	934.00.00	Plaque de fixation des raccords à bride en acier zingué.
	934.00.50	Étrier de fixation des raccords à bride en acier zingué.
	1253.04.X0	Étriers avec raccords à sertir.
	20.04.10	Robinet d'arrêt encastrable avec capuchon chromé et raccords à sertir pour tube multicouche. Température maximale : 95 °C; Pression maximale : 10 bars. Corps en laiton, capuchon et mollette chromés, joints en NBR/EPDM PEROX et raccords à sertir (pour tubes de Ø16 à Ø26 mm, épaisseur de 2 à 3 mm) avec calotte diélectrique en PE et douille de serrage en inox.
	20.05.10	
	20.05.20	

ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR LA « PRÉPARATION » DU TUBE AU RACCORD

	Référence	Description
Coupe	 553.00.X2 2179.00.02	Cisaille manuelle (réf. 553.00.42, 553.00.52) pour tubes (Ø6 ÷ Ø42 mm) en PE, PB, PP, PVC, PVDF. Cisaille réf. 553.00.42 pour tube multicouche jusqu'à Ø35 mm. Cisaille réf. 553.00.52 pour tube multicouche jusqu'à Ø42 mm. Cisaille réf. 2179.00.02 pour tube multicouche jusqu'à Ø26 mm.
	 553.00.X2	Coupe-tubes manuel (réf. 553.00.62, 553.00.72) pour tubes (Ø6 ÷ Ø42 mm) en PVC et cuivre. Cisaille réf. 553.00.62 pour tube multicouche jusqu'à Ø35 mm. Cisaille réf. 553.00.72 pour tube multicouche jusqu'à Ø42 mm.
Calibrage / Évasement	 2006.14...63.00	Outil de calibrage/évasement pour l'élimination de bavures intérieures et calibrage simultanés du diamètre interne, au niveau de la zone de coupe du tube (Ø14 ÷ Ø63 mm) multicouche. Prévus pour un usage manuel avec poignée et pour usage avec perceuse visseuse
	 2008.00.02	Jeu complet d'outils de calibrage/évasement Mallette contenant 4 outils de calibrage / évasement en tailles Ø 16 - 20 - 26 - 32 avec poignée pour usage manuel des outils.
	 2007.00.02	Poignée pour outils de calibrage/évasement pour opération manuelle de préparation du tube multicouche RBM Tita-fix.
	 1165.00.02	Perceuse visseuse portable sans fil pour préparation du tube multicouche RBM Tita-fix au raccord. Jeu comprenant : • n° 1 perceuse sans fil ; • n° 2 batteries 14,4V de 1,5 Ah ; • n° 1 chargeur pour perceuse visseuse ; • n° 1 mallette contenant l'ensemble perceuse visseuse.
Cintrage	 553.00.32	Kit de cintrage portatif pour tube multicouche Kit composé de : • Pompe hydraulique manuelle ; • Mallette de rangement et transport antichoc ; • Gabarits de pliage tubes en aluminium, pour : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32; • Contre-gabarits en aluminium à attache rapide.
	 1875.XX.02	Ressort à cintrer manuel pour tube multicouche pour : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26;

ÉQUIPEMENT ET OUTILS POUR SERTISSAGE DU TUBE SUR LE RACCORD

Sertissage

	Référence	Description
	553.00.12	Presse électrique portable pour raccords à sertir (alimentation 230Vca) Fournie avec kit chargeur et mallette de rangement et transport antichoc.
	553.00.02	Presse électrique sans fil portable pour raccords à sertir (batterie 18V) Fournie avec kit chargeur et mallette de rangement et transport antichoc.
	681.14...63.02	Pince série TH pour raccords à sertir pour tubes de Ø14 à Ø63 mm et indiquée pour presse RBM réf. 553.00.X2
	1338.00.02	Presse électrique portable pour raccords à sertir (batterie 14,4V) Fournie avec kit chargeur et mallette de rangement et transport antichoc.
	1339.00.02	Pince pour tube multicouche , indiquée pour presses RBM réf. 1338.00.02
	1340.XX.02	Insert interchangeable série TH indiqué pour presses RBM réf. 1339.00.02 dimensions Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32

4 OPÉRATIONS SIMPLES À EFFECTUER POUR UN MONTAGE CORRECT DU RACCORD À SERTIR POUR TUBE MULTICOUCHE

STEP 1

Couper le tube avec la cisaille en réalisant une coupe nette sans bavures.

Cisailles RBM conseillées réf. : **553.00.42 - 553.00.52 - 2179.00.02**



STEP 2


Introduire l'outil de calibrage/évasement dans le tube, en le faisant tourner en sens horaire jusqu'à obtenir le calibrage et l'évasement intérieur et extérieur du tube.

L'opération peut être effectuée à la main (figure en haut à gauche) ou avec une perceuse-visseuse (figure en haut à droite).

Outil de calibrage/évasement conseillé : Mallette complète réf. **2008.00.02**

NB : Le chanfrein intérieur est réalisé de manière à ce que, lors de l'introduction du tube, il ne coupe pas les joints toriques d'étanchéité.

Pour le calibrage/évasement de conduits de plus de Ø32, utiliser la perceuse-visseuse réf. **1165.00.02**



STEP 3

Introduire le tube dans le raccord jusqu'en butée.

Cette opération peut être observée à travers la bague transparente, comme le montre la figure ci-contre.

L'introduction du tube est plus facile en lubrifiant l'intérieur de celui-ci avec de l'eau ou de l'**huile de silicone**.

Pour des applications sanitaires de conduits et raccords, s'assurer que l'huile de silicone utilisée est pour usage alimentaire (certifiée ACS – WRAS etc...).

L'UTILISATION D'UN LUBRIFIANT DIFFÉRENT ABÎME LES JOINTS.

Tube enfilé correctement, visible à travers la bague transparente



STEP 4


Positionner la pince et procéder au sertissage.

Presses RBM conseillées réf. : **553.00.12 - 553.00.02.**

Pincettes conseillées RBM série TH réf. **681.14.02 - 681.16.02 - 681.18.02 - 681.20.02 - 681.26.02 - 681.32.02 - 681.40.02 - 681.50.02 - 681.63.02**

Le raccord à sertir RBM est compatible avec de nombreux profils de pincettes, plus précisément :

TH-H-U-B	pour mesure diamètre 14x2
TH-H-U-B-F	pour mesure diamètre 16x2 - 18x2 - 20x2
TH-H-B	pour mesure diamètre 26x3
TH-H	pour mesure diamètre 32x3
TH	pour mesure diamètre 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5



PRÉPARATION DU TUBE POUR LE RACCORD CHOISI



Avant d'installer un raccord de quelque modèle que ce soit sur le tube multicouche RBM Tita-fix, il **est nécessaire et indispensable** de préparer le tube pour le raccord, en effectuant les opérations mentionnées précédemment.

La préparation du tube multicouche pour le raccord est une opération obligatoire pour éviter les mauvais fonctionne-

ments du système tube-raccord durant l'utilisation.

RBM s.p.a. décline toute responsabilité en cas de dommages dus à des erreurs de mise en service et d'entretien, à la non-observation de ces instructions et à un usage impropre du système : l'utilisation du tube multicouche à des fins autres que spécifiées dans ce manuel est interdite.

RBM spa se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications aux produits décrits et aux données techniques associées à tout moment et sans préavis. Les informations et images contenues dans ce document sont destinées à être fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles et ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de suivre scrupuleusement les réglementations en vigueur et les règles de bonnes pratiques.

