

Statut:	Ok
Validation:	24.03.2025

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Aménagement intérieur Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Panneaux Parquet Fenêtres, portes

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	40; 60-320; 400-600
Support:	Papier C (FSC-certié) P040 – P240 Papier B (FSC-certié) P280 – P400
Epan dage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate P80 – P400
Traitement:	

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	7 - élevée	- Épandage ouvert - Plain - S Performance - siafast - siasoft
Durabilité:	7 - longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	9 - très souple	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis - La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles - Faible encrassement - Bonne finition
Fabrication de meubles:	- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis - La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles - Faible encrassement - Bonne finition

Applications

Aménagement intérieur:	- Ponçage de rouille - Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Décapage de peintures et laques anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage de lattes - Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois - Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes - Décapage ou ponçage léger de surfaces - Ponçage de surfaces mastiquées - Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture - Ponçage fin de surfaces - Ponçage plan d'inégalités - Ponçage plan de murs en matériaux légers - Texturage de poutres en bois
Fabrication de meubles:	- Ponçage de bois massifs - Égrenage de vernis - Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics - Ponçage finition avant mise en peinture

Matière

Aménagement intérieur:	○ Plastiques ● Apprêts ● Bois tendres ● Bois durs ● Bois résineux ● Sous-couche ● Vernis et laques à l'eau ● Vernis polyester ● Vernis polyuréthane ● Laque nitrocellulose ● Vernis durcissant aux UV ● Vernis acrylique ● Mastic ○ Panneau en fibres minérales ● Matériaux minéraux ○ Plaques de plâtre renforcées de fibres ○ Plâtre et placo ● Vernis anciens ● Vieilles peintures
	- Apprêts - Bois - Bois - Bois - Couches de fond - Laques / vernis - Laques / vernis - Laques / vernis - Laques / vernis - Laques / vernis - Laques / vernis - Mastic - Matières minérales - Matières minérales - Plaques de plâtre renforcées de fibres - Plâtre - Vernis anciens - Vieilles peintures

Matière

Formes de confection

Application

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage stationnaire machine	Rouleaux
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage de verre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	La référence pour le bois, les vernis et la peinture		
Copie:	1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 283
		Fabrication de meubles:	ID 283
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 1661 ID 1660

- Application principale
- Application secondaire