

Statut:	Ok
Validation:	13.08.2019

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	Industrie ferroviaire Bobines, tôles Construction navale Machines, installations Pièces découpées, pièces façonnées Tubes, profilés

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	40; 60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile J
Epandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	6 - moyenne
Durabilité:	6 - moyenne
Finition:	8 - bonne
Flexibilité:	6 - moyenne
Pression d'appui:	3 - faible

Avantages	
Construction métallique:	- Bonne adaptabilité aux formes - Qualité de surface parfaite - Peut être plié et coupé au format désiré

Applications	
Construction métallique:	- Enlèvement de rouille et de peinture - Enlèvement de la soudure - Finition - Ébavurage - Polissage - Satinage

Matière		
Construction métallique:	Acier Aciers inoxydables Métaux non ferreux	● Aciers non alliés / faiblement alliés ● Aciers hautement alliés ● Métaux non ferreux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino - Rouleaux économiques
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Bandes	- Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)
	Composants systèmes	- Bobine plastique

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
Type de ponçage:	Ponçage à sec, Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	Le produit universel souple pour le ponçage manuel

Communications			
Copie:	Utilisable aussi bien pour l'enlèvement de la rouille ou de la peinture que pour l'ébavurage et le ponçage finition, 2915 siarol se distingue par sa grande flexibilité pour les contours, les arrondis et les profils. Pliable ou découpable à n'importe quel format, il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 8070
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12293

- Application principale
- Application secondaire