



Adapté pour tube acier, fonte, Fonte ductile, fibrociment, PE et PVC (Environnement eau froide)

Eau jusqu'à 60 degrés



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES UNIFIX MAXI

- **Adapté pour l'étanchéisation et la réparation de conduites d'eau ou de gaz. (attention : conduites de gaz uniquement à l'extérieur des bâtiments).**
- Pour les domaines d'utilisation nécessitant une plus grande résistance (installations d'épuration des eaux, industrie chimique, des contenus élevés en chlorure) nous proposons le Maxi en inox qualité V4A – AISI 316. **Nos colliers de réparation sont entièrement en inox 1.4301 (V2A) – AISI 304** et sont adaptés pour des réparations rapides et durables de tubes cassés, fissurés ou poreux.
- **Les boulons filetés** sont soudés au collier de sorte que seul le pont reste mobile. On peut ainsi éviter la perte de pièces lors du montage.
- Les travaux de soudage pendant la fabrication sont réalisés par des robots afin de garantir une précision et qualité homogènes.
- Après le processus de soudage les colliers de réparation sont passivés pour une meilleure protection contre la corrosion.
- **Les boulons filetés** sont en acier inoxydable. Cela garantit une durabilité à vie.
- **Les écrous sont revêtus de GLEITMO, le revêtement est conforme à REACH conforme. Ce revêtement permet aux écrous de fonctionner sans problème.**
- Le diamètre est gravé sur les colliers de réparation et reste ainsi visible longtemps après son montage.
- Tous les produits sont prévus avec des joints en EPDM pour l'eau, sont aussi disponibles si on le souhaite avec des joints en NBR pour gaz ou Viton sur consultation.
- Les joints ont une structure en nid d'abeille et sont biseautés aux extrémités.