

Tuyau d'arrosage NEO REFLEX

Le NEO REFLEX convient aux utilisateurs courants.

NEO et votre jardin est plus beau



DESCRIPTIF

- Tuyau comportant au moins 60 % de matière recyclée
- Anti-algues.
- Résistance aux intempéries, protection contre les U.V et gel.
- Usage : courant, pour une utilisation générale.
- Leger et flexible pour une résistance accrue et une manipulation aisée.
- S'adapte à tous les raccords de la gamme Capvert.
- Fabriqué dans l'union européenne.



+ Produit : Existe aussi en Kit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom de gamme	Néo Réflex
Type d'usage	Courant
Température de fonctionnement	-15°C à 60°C
Pourcentage de matières recyclées	60%
Poids selon Ø	120 - 170 g/m
Pression d'éclatement	20 bar
Pression d'exercice	6 bar
Garantie	15 ans
Anti-algues	oui
Résistant UV	oui
Résistant Gel	oui
Fabrication	EU
Normes & réglementation	Matières conformes à REACH* Matières sans métaux lourds conformes à la directive RoHS**
Conditionnement	Vrac avec carte carton et liens de maintien

* Réglementation Reach : règlement européen entré en vigueur en 2017 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation de substances chimiques dans l'industrie européenne.

** Directive RoHS : directive européenne visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

ARTICLES

Code article	Désignation	Gencod
708 626	TUY.ARROS.NEO REFLEX 15X25M	3600077086265
708 627	TUY.ARROS.NEO REFLEX 15X50M	3600077086272
708 628	TUY.ARROS.NEO REFLEX 19X25M	3600075086289
708 629	TUY.ARROS.NEO REFLEX 19X50M	3600075086296
708 630	BATTERIE.ARROS.NEO REFLEX 15x15M	3600077086302
708 631	BATTERIE.ARROS.NEO REFLEX 19x20M	3600077086319



PACKAGING



- Etiquette cartonnée 400 g en demi-cercle sur la face + carton sur la tranche du rouleau qui relie l'étiquette face au verso du tuyau.
 - Tuyau maintenu par 3 colliers.
- A noter : pour les kits tuyau d'arrosage + accessoires :
- Etiquette ronde sur la face du tuyau avec pack accessoires sous blister insérée au centre du pack du tuyau d'arrosage. Emballage PE.

