

Puissance frigorifique nominale	3200 W
Puissance frigorifique mini / maxi	600 W / 3600 W
SEER en froid / Classe énergétique	6.1 / A++
Puissance calorifique nominale	3400 W
Puissance calorifique mini / maxi	600 W / 4400 W
SCOP en chaud / Classe énergétique	4.0 / A+
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	-15 / +43°C
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)	-15 / +24°C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure SPV/PV/MV/GV à 1.00 m	28 / 34 / 37 / 42 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV	-
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV à 1 m	52 dB(A)
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV	-

Télécommande IR livrée d'origine

Mode turbo  
 Fonction I feel  
 Redémarrage automatique  
 Modes : chaud /froid /déshumidification / ventilation / turbo  
 Réglage du flux d'air  
 4 vitesses de ventilation  
 Mode nuit

Option : -

Référence UI	MAFX129R5I
Dimension H x L x P (mm)	250 x 773 x 190
Ø Condensats	16
Poids	8.5 kg
Débit d'air SPV/PV/MV/GV (froid)	290 / 410 / 480 / 550 m3/h



Interconnexion électrique	—————
Câble à fournir	3 x 1.5 +T

230V - 1P+N+T



Alimentation de puissance	— — — —
Câble à fournir	2 x 2.5 +T
Tension	230 V
Protection électrique (disjoncteur)	16 A

Référence UE	GRFX129R5I
Dimension H x L x P (mm)	596 x 842 x 320
Poids	31 kg
Débit d'air GV (froid)	- m3/h
Fixation unité extérieure Profondeur / Entraxe	-

Tuyauteries frigorifiques	=====
Liquide / Gaz	1/4 - 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	20 / 10 m
Groupe chargé pour	5 m
Charge initiale	0.65 kg
Fluide / PRP	R32 / 675
Charge supplémentaire	20 g/m