

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

HPC+ XPERT

Le chauffe-eau HPC+ XPERT offre une efficacité énergétique, une durabilité accrue et une adaptabilité à tous les types d'eau. Grâce à sa protection contre la corrosion et le calcaire, il assure une source d'eau chaude fiable et constante, nécessitant peu d'entretien. Avec sa nouvelle résistance émaillée, il garantit une longue durée de vie et des économies sur les factures d'électricité, offrant ainsi confort et tranquillité d'esprit aux consommateurs.

-  **DURABILITÉ RENFORCÉE** +

-  **TRANQUILITÉ D'ESPRIT** +

-  **ÉCONOMIQUE** +

-  **GARANTIE 2 ANS TOUT COMPRIS** +



BÉNÉFICES & PERFORMANCES

La gamme HPC+ XPERT offre aux professionnels une installation et un entretien simplifiés. Dotée de fonctionnalités pratiques telles que les poignées de préhension (Ultra Grip), le système de fixation rapide EasyCLIP pro et les raccords diélectriques en laiton x1, elle facilite chaque étape du processus, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier. En plus de sa facilité d'installation, la gamme HPC+ XPERT garantit une longue durée de vie grâce à son système de double protection de la cuve et à sa résistance stéatite, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, quel que soit le niveau de dureté de l'eau. Avec une garantie de 7 ans sur la cuve, la gamme HPC+ XPERT offre une tranquillité d'esprit à long terme à vos clients.

- Modèles de 100 à 300 L.
- Diamètres : 530, 560 et 570 mm.
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS).
- Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°).
- Double protection anticorrosion par anode magnésium + titane.
- Témoin de chauffe.
- Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus.
- Simplicité de transport : poignées renforcées dans le capot pour plus de maniabilité.
- Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1.

[DEMANDER UN DEVIS](#)

[Une question?](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



C ECS



Garantie 5 ans pièces



Garantie 7 ans cuve sans entretien

DONNÉES TECHNIQUES

	HPC+ Xpert 100	HPC+ Xpert 150	HPC+ Xpert 200	HPC+ Xpert 250	HPC+ Xpert 300
Caractéristiques générales –					
Type de pose	Vertical mural				
Capacité de stockage ECS	100	150	200	100	150
Diamètre	530	530	530	560	560
NF performance	***	***	***	***	***
Puissance	1200	1800	2400	1200	1800
Temps de chauffe total	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50
V40	148	222	336	140	230
Pertes statiques à 65°C	1,06	1,35	1,76	1,03	1,41
Tension	230 MO				
Données ErP +					
Référence					